

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro Sisäportaati 29.5.2023



TIMANTTIASENNUS

Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Betonirakenteiset porraskelmatyypit TIM 1, TIM 2
Aiottu käyttötarkoitus: Rakenteelliset porrasedimentit sisätiloissa.
Valmistaja: TimanttiAsennus Oy Billskogintie 29, 02580 Siuntio
www.timanttiAsennus.fi - asiakaspalvelu@timanttiAsennus.fi
Yhdenmukaistettu: Standardi EN 14843:2007
Ilmoitettu laitos No: 0416 Inspecta Sertifiointi Oy
Ilmoitetun laitoksen todistus: No. 0416-CPR-13999-01

ILMOITETUT SUORITUSTASOT:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	C30/37	EN 14843:2007
Teräksen lujuus: harjateräs	myötölujuus 500 N/mm ² murtolujuus 550 N/mm ²	SFS 1215
Teräksen lujuus: sileäteräs	myötölujuus 235 N/mm ² murtolujuus 340 N/mm ²	SFS 10025
Teräksen lujuus: teräsvaijeri	murtolujuus 1960 N/mm ²	EN 10204
Kantokyky asunnon sisäinen porras	hyötykuorma 4,0 kN/m ² ripustuskuormat 0,5 kN/m ²	SFS-EN 13670, SFS 5975 Kansallinen liite
Kuormaluokka asunnon sisäinen porras	A	SFS-EN 1991-1-1 Kansallinen liite
Käyttöikä	50 vuotta	EC2
Rasitusluokka	XC1	EC2
Seuraamusluokka	CC2	EC1
Luotettavuusluokka	RC2	EC1
Mittatarkkuus	Tyypikuvien TIM 1 ja TIM 2 mukaan	
Palonkestävyys	Paloluokka R60	EC2
Palokäyttäytyminen	A1	EC2
Askelääneneristävyys	Hankkeen (1) tuotantoasiakirjojen mukaan	

(1) Kuun hankekohtaisesti valmistettavien elementtien tuotantoasiakirjat on laadittu hyväksytty tuotantoon toteuttamiseksi, laaditaan hankekohtainen osa tämän suoritusasoilmoituksen liitteeksi. Liite sisältää luettelon valmistajan laatimista tuotekohtaisista suunnittelu- ja/tai tuotantoasiakirjoista.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Paikka ja pvm: Helsingissä 1.8.2023

Nimi: